



K.T.CLEAN

K. T. クリーン AG-23

汎用洗浄剤

1. 概要 K. T. クリーンAG-23は、金属、樹脂、鋳物材又は塗装面から塵埃、金属粉、油脂類及び取扱いによる汚れ等を取り除くための弱アルカリ洗浄剤です。浸透、乳化及び溶解作用により迅速かつ完全に汚れを除去することができます。ビルメンテナンス清掃洗浄全般、調理台・その周辺等厨房洗浄、車両、車体の内外洗浄、金属の脱脂洗浄等に用いることのできる用途の広い製品です。

2. 性状 外 観：緑青色透明液体
比 重：1.04～1.06 (20℃)
液 性：弱アルカリ性 pH11.4～11.5 (原液)
引 火 点：無
適用金属：全ての金属、樹脂、塗装面、鋳物材

3. 使用法 器 具：タンク、刷毛、布、スポンジ、超音波洗浄器
洗 浄 法：浸漬、ブラッシング、拭き洗い、浸漬超音波
温 度：常温～70℃
濃 度：汚れの程度、種類、洗浄方法により汚れを除去できる濃度を選定し、ご使用下さい。

<概略例>

金属の脱脂洗浄	20～40% (5～2.5倍)
工作機械等の潤滑油の汚れ 換気扇、フード等の汚れ	40～100% (2.5倍～原液)
タイル、壁、床等	5～10% (20～10倍)

4. 取扱い上の注意

K. T. クリーンAG-23はアルカリ性洗浄剤ですが、使用に当たり、下記事項を順守して下さい。

- 1) 必要に応じてメガネ、ゴム手袋、前掛け等の保護具を着用して下さい。眼に入らないよう注意し、皮膚、衣服等に直接触れないようにして下さい。
- 2) 誤って眼に入った時は、直ちに流水で十分に洗い流して下さい。皮膚に付着した時は、水で十分に洗い流して下さい。何れの場合も必要に応じて医師の診察、治療を受けて下さい。

5. 適用法規 労働安全衛生法、消防法、毒物及び劇物取締法等の何れにも該当しません。

6. 貯蔵上の注意

使用しない時は容器を密閉し、直射日光を避け常温で保管して下さい。

7. 廃水処理 液の濃度により次の項目の処理が必要になります。
pH、COD、BOD

8. 荷姿 ポリ缶 18kg