



K.T.CLEAN

K. T. クリーン BG-10

酸性エマルジョン洗剤

1. 概要 K. T. クリーンBG-10は、脱脂及び除錆による表面処理を同時に行うことのできる洗剤です。主に、銅、青銅、真鍮又はその合金等に対する金属表面の調整に用いますが、鉄鋼金属への使用も可能です。
2. 性状 外 観：乳白色不透明液体
液 性：酸性 pH1.75 (10%水溶液)
比 重：1.18
引 火 点：無
適用金属：全ての金属
3. 使用法 設 備：タンク、刷毛、ブラシ
器 具：耐酸性材質製タンク及び付属設備
溶 解 法：浸漬、拭き洗い、ブラシ洗浄
濃 度：15～20% (浸漬)
25～50% (拭き洗い、ブラシ)
温 度：常温～50℃
水 洗：冷水あるいは温水
4. 取扱い上の注意 K. T. クリーン BG-10は、強酸性洗剤です。使用に当たり、下記注意事項を順守して下さい。
1) 必要に応じてメガネ、ゴム手袋、前掛け等の保護具を着用して下さい。眼に入らないよう注意し、皮膚、衣服等に直接触れないようにして下さい。
2) 誤って眼に入った時は、直ちに流水で十分に洗い流して下さい。皮膚に付着した時は、水で十分に洗い流して下さい。何れの場合も必要に応じて医師の診察、治療を受けて下さい。
5. 適用法規 労働安全衛生法：特定化学物質障害予防規則、第3類物質
毒物及び劇物取締法：劇物
6. 貯蔵上の注意 1) 使用しない時は容器を密閉し、直射日光をさけて常温で保管して下さい。
2) 酸性液ですので、金属との接触には注意して下さい。
7. 廃水処理 廃液の濃度により、下記項目の処理が必要になります。
pH、COD、BOD
8. 荷姿 ポリ缶 20kg