



K.T.CLEAN

**K. T. クリーン NT-16**

水溶性防錆剤

1. 概要 K. T. クリーンNT-16は他用途向けの洗浄・防錆添加剤です。鉄、鋳鉄、黄銅又はアルミニウム等の各種金属に対し多様に効果を発揮します。その特徴は、水溶性であると同時に鉱物油等にも溶解することです。主な用途として、金属の洗浄及び洗浄後の防錆、水圧機・水圧テスト、切削削機又は作動油等に用いることが可能です。
2. 性状 外 観：無色～淡黄色透明液体  
比 重：1.02 (20℃)  
液 性：pH10.5 (1%水溶液)  
引 火 点：無  
適用金属：全ての金属
3. 使用法 設 備：タンク等  
設備材質：炭素鋼、ステンレス鋼又は樹脂等  
洗 浄 法：浸漬、スプレー  
濃 度：1～10% (使用目的により適宜濃度を変えて下さい)  
温 度：常温
4. 取扱い上の注意 K. T. クリーンNT-16は安全な洗浄剤ですが、使用に当たり、下記注意事項を順守して下さい。  
1) 必要に応じてメガネ、ゴム手袋、前掛け等の保護具を着用して下さい。眼に入らないよう注意し、皮膚、衣服等に直接触れないようにして下さい。  
2) 誤って眼に入った時は、直ちに流水で十分に洗い流して下さい。皮膚に付着した時は、水で十分に洗い流して下さい。何れの場合も必要に応じて医師の診察、治療を受けて下さい。
5. 適用法規 毒物劇物取締法、消防法（危険物）、労働安全衛生法等の何れにも該当しません。
6. 貯蔵上の注意 使用しない時は容器を密閉し、直射日光を避け常温で保管して下さい。
7. 廃水处理 廃液の濃度により次の項目の処理が必要になります。  
pH、COD、BOD
8. 荷姿 ポリ缶 5kg 、 石油缶 18kg