



K.T.CLEAN

K. T. クリーン SC-10

エンジン部品等の汚れ・スラッジ・カーボン除去剤

1. 概要 K. T. クリーンSC-10は、内燃機関その他各種機器に固着するカーボン、潤滑油等の堆積物・残渣等を常温浸漬により除去する洗浄剤です。同目的のSC-11のように塩素系溶剤を含まず、比較的マイルドな洗浄剤です。
2. 特徴
- 1) 常温で使用できるため、加温の必要がありません。
 - 2) 全ての金属に使用可能です。
 - 3) 特別な装置は必要なく、金属製容器又はタンクで使用できます。
 - 4) 当製品が浸透することにより緩められた汚れは水洗工程で除去されるため、洗浄液の汚れを最小限にし、洗浄効果を長く保つことができます。
3. 性状
- 外 観：淡黄色の透明液体
 比 重：0.82～0.84 (20℃)
 引 火 点：63.5℃ (TCG)
 適用金属：全ての金属
4. 使用法
- 設 備：タンク、ブラシ等
 設備材質：炭素鋼又はステンレス鋼
 洗 浄 法：浸漬、ワイプ（拭き洗い）、ブラシ
 濃 度：原液をそのまま使用
 時 間：汚れが緩むまで
 温 度：常温 (20～30℃)
 水 洗：常温水又は温水（圧力水による水洗が望ましい）
5. 取扱い上の注意
- 1) 手作業で使用する時は耐溶剤性ゴム手袋を用い、必要に応じてゴム前掛け等の保護具を使用して下さい。皮膚に付着した場合、長時間放置せず石鹸と水で洗い流して下さい。
 - 2) 有機溶剤中毒予防規則の第二種有機溶剤等及び消防法の危険物第四類第二石油類に該当します。換気及び火気に充分注意して下さい。
6. 適用法規 有機溶剤中毒予防規則：第二種有機溶剤
 消 防 法：危険物 第四類第二石油類（水溶性液体）
7. 貯蔵上の注意
- 1) 危険物第四類第二石油類（水溶性液体）の指定数量2,000L以上は、消防法の規定による貯蔵、取扱いが必要になります。
 - 2) 指定数量以下を貯蔵、取扱いする場合も熱源のある場所や直射日光の当たる場所を避け、容器の蓋は確実に密閉して下さい。
7. 廃水処理 廃液の濃度により次の項目の処理が必要になります。
 n-ヘキサン抽出物（油分）、pH、COD、BOD
8. 荷姿 石油缶 14kg 、 ドラム 170kg