



K.T.CLEAN

K. T. クリーン AG-61J2

1. 概要 K. T. クリーンAG-61J2は、グリース、オイル、炭素化した堆積物及び塗装等の除去に卓越した効力を発揮するアルカリ性洗浄剤です。当製品が浸透し、緩められた汚れは水洗工程で除去されます。これにより、洗浄液の汚れが最小限に抑えられ、洗浄効果を長く保つことができます。
2. 特徴
- 1) グリース、オイル及び強固に付着した塵埃等の除去
 - 2) 内燃機関のエンジンブロック又は部品のオーバーホール等
3. 性状
- 外 観：白色粉末
液 性：強アルカリ性 pH約12.7 (6%水溶液)
適用金属：炭素鋼、マグネシウム、銅及び合金
4. 使用法
- 設 備：タンク（必要に応じ攪拌機）及び付帯設備
設備材質：炭素鋼又はステンレス鋼
洗 浄 法：浸漬
濃 度：5～7%
温 度：75℃以上
時 間：30～60分
水 洗：常温水又は温水
5. 取扱い上の注意
- K. T. クリーンAG-61J2は強アルカリ性洗浄剤です。使用に当たり、下記注意事項を順守して下さい。
- 1) 必要に応じてメガネ、ゴム手袋、前掛け等の保護具を着用して下さい。眼に入らないよう注意し、皮膚、衣服等に直接触れないようにして下さい。
 - 2) 誤って眼に入った時は、直ちに流水で十分に洗い流して下さい。皮膚に付着した時は、水で十分に洗い流して下さい。何れの場合も必要に応じて医師の診察、治療を受けて下さい。
6. 適用法規 労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法、消防法、化学物質管理促進法等の何れにも該当しません。
7. 貯蔵上の注意
- 使用しない時は容器を密閉し、直射日光を避け常温で保管して下さい。
8. 廃水処理 廃液の濃度により次の項目の処理が必要になります。
pH、COD、BOD
9. 荷姿 ポリ内装紙袋 10kg 、 20kg