



K.T.CLEAN

K. T. クリーン AG-62

1. 概要 K. T. クリーンAG-62は、グリース・オイル・強固に付着した塵埃・炭化物等の除去、洗浄に卓越した効力を発揮するアルカリ性洗浄剤です。当製品が浸透し、緩められた汚れは水洗工程で除去されます。これにより、洗浄液の汚れが最小限に抑えられ、洗浄効果を長く保つことができます。
2. 特徴
- 1) グリース、オイル及び強固に付着した塵埃等の除去
 - 2) 内燃機関のエンジンブロック又は部品のオーバーホール等
3. 性状
- 外 観：白色粉末
液 性：強アルカリ性 pH約13.3（6%水溶液）
適用金属：炭素鋼、マグネシウム、銅及び合金
4. 使用法
- 設 備：タンク（必要に応じ攪拌機）及び付帯設備
設備材質：炭素鋼又はステンレス鋼
洗 浄 法：浸漬
濃 度：5～10%
温 度：75℃以上
時 間：30～60分
水 洗：常温水又は温水
5. 取扱い上の注意
- K. T. クリーンAG-62は労働安全衛生法における劇物相当品ではありませんが、強アルカリ性洗浄剤です。使用に当たり、下記注意事項を注意して下さい。
- 1) 必要に応じてメガネ、ゴム手袋、前掛け等の保護具を着用して下さい。眼に入らないよう注意し、皮膚、衣服等に直接触れないようにして下さい。
 - 2) 誤って眼に入った時は、直ちに流水で十分に洗い流して下さい。皮膚に付着した時は、水で十分に洗い流して下さい。何れの場合も必要に応じて医師の診察、治療を受けて下さい。
6. 適用法規 労働安全衛生法、消防法、化学物質管理促進法等の何れにも該当しません。
7. 貯蔵上の注意
- 使用しない時は容器を密閉し、直射日光を避け常温で保管して下さい。
8. 廃水処理 廃液の濃度により次の項目の処理が必要になります。
pH、COD、BOD
9. 荷姿 ポリ内装紙袋 10kg 、 20kg