



K.T.CLEAN

**K. T. クリーン AR-55**

油性及び水性塗料・両用塗料剥離剤

1. 概要 K. T. クリーンAR-55は、洗浄対象物が多様な機器や設備関係の分解洗浄又はメンテナンス等において、油性・水性塗装が混在している場合の洗浄剥離に揺動又は攪拌浸漬して使用します。
2. 特徴
- 1) 油性、水性塗装品の混在又は単独剥離に適用できます。
  - 2) 当製品は水溶性の剥離剤です。そのため洗浄時の蒸気発生が少なく、良好な作業環境を保つことができます。
  - 3) 鉄鋼に対する腐食・水素脆性等の問題がありません。
  - 4) 処理液は繰り返し使用に耐え経済的です。
3. 性状
- 外 観：白色顆粒／粉末  
液 性：アルカリ性 pH約13.3 (7%水溶液)  
適用金属：鉄鋼、銅等の耐アルカリ性金属
4. 使用法
- 設 備：タンク及び付帯設備  
設備材質：炭素鋼又はステンレス鋼  
濃 度：6～10%  
温 度：80～90℃  
時 間：剥離するまで  
水 洗：常温水（加圧スプレー水洗が望ましい）
5. 取扱い上の注意
- K. T. クリーン AR-55は安全な製品ですが、使用に当たり、下記注意事項を順守して下さい。
- 1) 必要に応じてメガネ、ゴム手袋、前掛け等の保護具を着用して下さい。眼に入らないよう注意し、皮膚、衣服等に直接触れないようにして下さい。
  - 2) 誤って眼に入った時は、直ちに流水で十分に洗い流して下さい。皮膚に付着した時は、水で十分に洗い流して下さい。何れの場合も必要に応じて医師の診察、治療を受けて下さい。
6. 適用法規 労働安全衛生法、消防法等の何れにも該当しません。
7. 貯蔵上の注意
- 使用しない時は容器を密閉し、直射日光を避け常温で保管して下さい。
8. 廃水処理 廃液の濃度により次の項目の処理が必要になります。  
pH、COD、BOD
9. 荷姿 石油缶 18kg 、 ドラム缶 180kg