



K.T.CLEAN

K. T. クリーン NT-10

水溶性乳化型防錆油

1. 概要 K. T. クリーンNT-10は水に乳化、分散する防錆油です。鉄鋼、非鉄金属の屋内貯蔵における錆の発生を防止します。工場内での生産工程中のものや一時貯蔵する場合に有効です。
2. 特徴
- 1) 優れた防錆、腐食抑制作用を持ち、全ての金属に適用できます。
 - 2) 水で簡単に希釈でき、浸漬、スプレーで使用可能です。
 - 3) 発泡性が低いため、スプレー洗浄の最終段階で水洗を兼ねた防錆処理剤としても使用できます。
3. 性状
- 外 観：淡褐色液体
比 重：0.89 (20℃)
液 性：中性
引 火 点：71℃ (COC)
適用金属：鉄鋼系金属その他
4. 使用法
- 設 備：タンク（攪拌機付）又はスプレー洗浄機
設備材質：炭素鋼又はステンレス鋼
洗 浄 法：攪拌浸漬又はスプレー洗浄
濃 度：2～10%
温 度：常温
水 洗：防錆効果を必要とする場合は水洗しない
5. 取扱い上の注意
- K. T. クリーンNT-10は安全な洗浄剤ですが、使用に当たり、下記注意事項を順守して下さい。
- 1) 必要に応じてメガネ、ゴム手袋、前掛け等の保護具を着用して下さい。眼に入らないよう注意し、皮膚、衣服等に直接触れないようにして下さい。
 - 2) 誤って眼に入った時は、直ちに流水で十分に洗い流して下さい。皮膚に付着した時は、水で十分に洗い流して下さい。何れの場合も必要に応じて医師の診察、治療を受けて下さい。
6. 適用法規 消防法：危険物 第四類第三石油類（水溶性液体）
7. 貯蔵上の注意
- 使用しない時は容器を密閉し、直射日光を避け常温で保管して下さい。
8. 廃水处理 廃液の濃度により次の項目の処理が必要になります。
n-ヘキサン抽出物、COD、BOD
9. 荷姿 金属缶 3.5kg 、 石油缶 15kg