



K.T.CLEAN

K. T. クリーン SG-11G

非フロン、非塩素系の機器類溶剤洗浄剤

1. 概要 K. T. クリーSG-11Gは、フロン系溶剤、塩素系溶剤等「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」及び「有機溶剤中毒予防規則」に係る溶剤類を含有しない有機溶剤系洗浄剤です。電動機、発電機、電気機器又は計器等に付着した油脂、金属粉、炭素粉及び塵埃等の汚れを除去し、鉄道車両の電道モーター関連機器その他の洗浄に広く使用できます。
2. 特徴
 - 1) 金属、絶縁材料、絶縁ニスを侵しません。
 - 2) 電気機器の絶縁性が低下することはありません。
 - 3) 臭気は僅かで、乾燥性は良好です。
 - 4) 炭化水素溶剤のみで構成され、フロン、塩素系溶剤を含みません。
 - 5) 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
3. 性状
外 観：無色透明の液体
比 重：0.74~0.76
不揮発分：0.01%以下
引 火 点：46.0°C (TCC)
組 成：石油系炭化水素（芳香族成分を含まず）を基剤として、安定剤を副成分とする。
適用材質：全ての金属に使用できます。塗料、樹脂、ゴムにおいては、通常の使用条件での影響は有りません。
4. 使用法
設 備：タンク、スプレー洗浄機、ブラシ等
設備材質：炭素鋼又はステンレス鋼
溶 解 法：スプレー、浸漬、ワイプ（拭き洗い）、ブラシ
濃 度：原液をそのまま使用
温 度：常温
乾 燥：自然乾燥又はエアブロー
5. 取扱い上の注意
 - 1) 手作業で使用する時は耐溶剤性ゴム手袋を用い、必要に応じてゴム前掛け等の保護具を使用して下さい。皮膚に付着した場合、長時間放置せず石鹼と水で洗い流して下さい。
 - 2) 消防法の危険物第四類第二石油類に該当します。火気に充分注意し、換気設備の整った場所又は風通しの良い場所で作業して下さい。
6. 適用法規 消 防 法：危険物 第四類第二石油類（非水溶性液体）
7. 貯蔵上の注意
 - 1) 危険物第四類第二石油類（非水溶性液体）の指定数量1,000L以上は、消防法の規定による貯蔵、取扱いが必要になります。
 - 2) 指定数量以下を貯蔵、取扱いする場合も熱源のある場所や直射日光の当たる場所を避け、容器の蓋は確実に密閉して下さい。
8. 荷姿 石油缶 13kg 、 ドラム 150kg