



K.T.CLEAN

**K. T. クリーン SG-20T**

非フロン、非塩素系の機器類溶剤洗浄剤

1. 概要 K. T. クリー-SG-20Nは、フロン系溶剤、塩素系溶剤等「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」及び「有機溶剤中毒予防規則」に係る溶剤類を含有しない有機溶剤系洗浄剤です。電動機、発電機、電気機器又は計器等に付着した油脂、金属粉、炭素粉及び塵埃等の汚れを除去し、鉄道車両の電道モーター関連機器その他の洗浄に広く使用できます。
2. 特徴
  - 1) 金属、絶縁材料、絶縁ニスを侵しません。
  - 2) 電気機器の絶縁性が低下することはありません。
  - 3) 炭化水素溶剤でありながら特異な臭気がほとんどなく、乾燥性は良好です。
  - 4) 炭化水素溶剤のみで構成され、フロン、塩素系溶剤を含みません。
  - 5) 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
3. 性状 外 観：無色透明の液体  
比 重：0.80~0.82  
不揮発分：0.01%以下  
引 火 点：74.0℃ (TCC)  
組 成：石油系炭化水素（芳香族成分を含まず）を基剤として、安定剤を副成分とする。  
適用材質：全ての金属に使用できます。塗料、樹脂、ゴムにおいては、通常の使用条件での影響は有りません。
4. 使用法 設 備：タンク、スプレー洗浄機、ブラシ等  
設備材質：炭素鋼又はステンレス鋼  
溶 解 法：スプレー、浸漬、ワイプ（拭き洗い）、ブラシ  
濃 度：原液をそのまま使用  
温 度：常温  
乾 燥：自然乾燥又はエアブロー
5. 取扱い上の注意
  - 1) 手作業で使用する時は耐溶剤性ゴム手袋を用い、必要に応じてゴム前掛け等の保護具を使用して下さい。
  - 2) 有機溶剤中毒予防規則には該当しませんが、ご使用の際は換気に注意して下さい。
  - 3) 消防法の危険物第四類第三石油類に該当しますので、火気に充分注意して下さい。
6. 適用法規 消防法：危険物 第四類第三石油類（非水溶性液体）  
労働安全衛生法、毒物劇物取締法、PRTR法には該当しません。
7. 貯蔵上の注意
  - 1) 危険物第四類第三石油類（非水溶性液体）の指定数量2,000L以上は、消防法の規定による貯蔵、取扱いが必要になります。
  - 2) 指定数量以下を貯蔵、取扱いする場合も熱源のある場所や直射日光の当たる場所を避け、容器の蓋は確実に密閉して下さい。
8. 荷姿 石油缶 14kg 、 ドラム 160kg