



K.T.CLEAN

K. T. クリーン SM-41

常温タイプ、エポキシ、ポリウレタン・アクリル塗装剥離剤

1. 概要 K. T. クリーンSM-41は、除去が困難とされているエポキシ、ポリウレタン、アクリル系塗装等を常温塗布にて処理・除去できる剥離剤です。当製品は、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン又は重金属類の有害物質を含有していません。
適度な粘性と付着性があり、複雑な形状の部品でも作業可能です。
2. 性状 外観 : 淡青色粘性液体
比重 : 約1.0
pH : 10~11
引火点 : なし
3. 使用法 設備 : 刷毛、ブラシ、エアレススプレー等
設備材質 : 耐溶剤性、炭素鋼、ステンレス鋼
濃度 : 原液
温度 : 常温
処理 : 剥離部分に均一に、多少厚く塗布し、塗膜が完全に緩むまで作用させる。
(ある程度剥離が進行したら、毛の硬いブラシで塗布部を擦り、未剥離部分に剥離剤がいきわたるようにすると、処理時間を短縮できます。)
膜が緩んだ後、ブラシ等で塗膜を掻き落とします。
水洗 : 剥離された残留物は、高圧水又はスチーム洗浄機で除去します。(ブラッシングすると効果的です。)
4. 取扱い上の注意
1) 必要に応じて保護具を着用し、皮膚等に付着しないようにして下さい。
2) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
5. 適用法規 毒劇物取締法、有機溶剤中毒予防規則のいずれにも該当しません。
6. 貯蔵上の注意
使用しない時は容器を密閉し、常温で保管して下さい。
7. 荷姿 アトロン缶 18kg